

MOLYSLIDE®

Lubricants



ANTI SEIZE
MONTAGEPASTEN
SCHMIERSTOFFE
ROSTSCHUTZ
DICHTSTOFFE
REINIGER



MOLYSLIDE® Lubricants





A-8141 Unterpremstätten - Bahnhofstr. 4 - Tel. +43 3136 55593 Fax. +43 3136 555 935 mail. office@molyslide.com

www.molyslide.com

	Produkt	Beschreibung	Gebinde
	MS 600 MONTAGEPASTE MOS 2 - 30°C bis + 450°C	Festschmierstoff - Montagepaste mit besonders niedrigem Reibungskoeffizienten für die Montage und den Einlauf von Gleitlagern, Buchsen, Rädern, Wellen, Gleitflächen. Verhindert Passungskorrosion, Ruckgleiten und Verschleiss. Gute Notlaufschmierung.	Dosen 1kg
	MS 604 ANTI SEIZE KUPFER COMPOUND - 40°C bis + 1000°C	Gegen Festbrennen, Korrosion, Salzwasser, Aufreiben, starken Druck, Rost und zur Schmierung. Zur Schmierung hoch beanspruchter Lagerungen und Gleitflächen mit niedriger Geschwindigkeit. Schutz und leichte Demontage. Montagepaste für Bremsteile bei PKW und LKW.	Dosen 1kg Kübel 5kg Fass 180 kg Spray 500 ml
	MS 605 ANTI SEIZE CERAMIC COMPOUND -40°C bis + 1400°C	Gegen elektrochemische Korrosion, Festbrennen, Aufreiben, Ruckgleiten, Salzwasser. Hochtemperaturbeständige metallfreie Montagepaste zur leichten Demontage hochbeanspruchter Teile in der Industrie und an Fahrzeugen. Metallfreie Montagepaste für Bremsteile bei PKW und LKW.	Dosen 1kg Kübel 5kg Fass 180 kg Spray 500 ml
	MS 607 ANTI SEIZE GRAU MONTAGEPASTE - 180°C bis +1200°C	Gegen Ölkohleablagerungen, Festbrennen durch Korrosion, Salzwasser, Aufreiben, Rost und zur Schmierung. Schutz und leichte Demontage von Schrauben, Bolzen, Rohrgewinden, Turbinen, Bremsteilen, Ventilschäften, Dichtungen uvam. In der Industrie und an Schwerfahrzeugen. Montagepaste für Bremsteile bei PKW und LKW.	Dosen 1 kg Kübel 5 kg Fass 180 kg Spray 500 ml
	MS 609 LONGTIME EP LANGZEITFETT - 30°C bis + 160°C	Li-Komplex Schmierfett von extrem hoher Qualität. 3 - 5 fach längere Standzeit als herkömmliche Fette. Vollkommen wasserbeständig, auch gegenüber Dampf und Schmutzwasser. Idealer Schmierstoff für Baumaschinen, Maschinen in der Industrie, Schwerfahrzeugen, Anlagen in der Zementindustrie, bei hohen Temperaturen und Druck.	Kart. 400 g Kübel 5 kg Kübel 50 kg Fass 180 kg
	MS 610 MOLYSLIDE RB 2 MOS 2 - 20°C bis + 130°C	Lithiumseifenfett mit besonderen Zusätzen. Zur Schmierung von normal bis hoch belasteten Wälz- und Gleitlagern bei staubigen und feuchten Betriebsbedingungen. Zur Verbesserung der Druckaufnahmefähigkeit und der Notlauf-eigenschaften enthält das Fett Molybdändisulfid. Anwendung bei Fahrzeugen (Radlagerfett), Baumaschinen, Nutzfahrzeugen, Industrie.	Kart. 400 g Kübel 5 kg Kübel 50 kg Fass 180 kg
	MS 612 UNIVERSAL EP	Hochwertiges universal Schmierfett zur Schmierung von normal und hoch belasteten Wälz- und Gleitlagern an Fahrzeugen aller Art, Baumaschinen, landwirtschaftlichem Gerät, Industriemaschinen und Industrieanlagen nach DIN K2K-30. Gute Vibrations- und Druckbeständigkeit.	Kart. 400 g Kübel 5 kg Kübel 50 kg Fass 180 kg
	MS 625 SCHNEIDÖL SPRAY	Schneidölspray zur rationellen und raschen Anwendung beim Bohren, Räumen, Sägen, Stanzen, Fräsen und Gewindeschneiden, geeignet für alle Metalle, besonders für rost- und säurebeständige Edelstähle. Reduziert Reibungswiderstand und verlängert die Standzeit der Werkzeuge. Besonders empfehlenswert zum Einsatz auf Baustellen und bei Montagearbeiten.	Spray 500 ml
	MS 626 SEIL- & ZAHNRAD PFLEGE	Spezieller Schmierstoff zur Schmierung und zur Pflege von Seilen, Zahnkränzen Kegel- und Schneckenrädern, Ketten, Zahnrädern, offenen Getrieben uvam. Der Schmierstoff ist druck- und wasserbeständig und tropft nicht ab. Dringt rasch ein. Einsatz speziell im Bau- und Baunebengewerbe.	Spray 500 ml
	MS 629 WEISSER PTFE SCHMIERSTOFF	Weisser PTFE Schmierstoff zur Schmierung von langsam bis mittelschnell laufenden Gleit- u. Wälzlagern, Führungsbahnen, Zahnrädern, Drahtseilen, Gleitflächen, Rollenketten und Maschinenelementen. Auch für Teile aus Kunststoff geeignet. Besonders geeignet für Fangbänder bei Türen und Scharnieren bei Fahrzeugen.	Spray 500 ml



	Produkt	Beschreibung	Gebinde
	MS 630 SUPER LUB PTFE OIL - 40°C bis + 220°C	Multifunktionales säurefreies Öl mit PTFE Festschmierstoffen. Einsatz bei extremen Druck und hohen Temperaturen. Eignet sich auch zum Schmieren und Schützen von Kunststoffen und Elastomeren. Transparent und geruchlos. Reinigt, schmiert, verdrängt Wasser, löst festgefressene Teile.	Spray 500 ml
	MS 632 LEBENSMITTEL SCHMIERSTOFF	Spezieller Schmierstoff zur Schmierung von Lagern, Gleitbahnen, Scharnieren uvam, die mit Lebensmittel in Berührung kommen.	Spray 500 ml
	MS 633 UNIVERSAL EP HAFTSCHMIERSTOFF -20°C bis + 120°C	Universal Hochdruck EP Fett zur Schmierung von langsam bis mittelschnell laufenden Gleit- und Wälzlagern, Führungsschienen, Zahnrädern, Drahtseilen, Gleitflächen, Rollenketten, Ketten. Gute Vibrations- und Wasserbeständigkeit, hohe Druckaufnahme und gutes Eindringvermögen.	Spray 500 ml
	MS 634 KETTEN EP SCHMIERSTOFF - 20°C bis +120°C	Hochdruck Fett für Innen- und Aussenschmierung von schnell und langsam laufenden Ketten und Drahtseilen mit hoher Belastung. Dringt rasch ein und hat eine gute Haftung. Wirkt verschleissmindernd und verhindert Korrosion. O - Ring geeignet.	Spray 500 ml
	MS 635 SILICON OIL SCHMIERSTOFF - 40°C bis + 220°C	100% Siliconöl für den Einsatz als Gleit- und Trennmittel. Ideal zur Schmierung von Materialien jeder Art. Als Trennmittel und zur Pflege von Gummidichtungen. Schmiert Kunststoffteile, feinmechanische Teile uvam. Vollkommen transparent und geruchlos.	Spray 500 ml

Rostschutz / Protector


	MS 636 ZINK SPRAY GRAU	Kathodischer Rostschutz mit guter Witterungs- und Salzwasserbeständigkeit nach DIN. Schlagfest und gut haftend, schweissfähig und überlackierbar. Schnell trocknend, temperaturbeständig bis +360°C. Zu schützende Teile von losem Rost befreien.	Spray 500 ml
	MS 637 ZINK SPRAY HELL	Kathodischer Rostschutz mit guter Witterungs- und Salzwasserbeständigkeit nach DIN. Schlagfest und gut haftend, schweissfähig und überlackierbar. Schnell trocknend, temperaturbeständig bis +360°C. Zu schützende Teile von losem Rost befreien.	Spray 500 ml
	MS 638 ALU SPRAY	Gut haftender Korrosionsschutz auf Basis von Alu Teilchen. Zum Schutz von Rohren, Felgen, Kessel uvam. Schnell trocknend und gut haftend. Findet auch Anwendung bei Arbeiten zur optischen Aufbesserung. Temperaturbeständig bis +350°C.	Spray 500 ml
	MS 639 NIRO SPRAY	Gut haftender Korrosionsschutz auf Basis von V2A Teilchen. Zum Schutz von Rohren, Felgen, Kessel uvam. Schnell trocknend und gut haftend. Findet auch Anwendung bei Arbeiten zur optischen Aufbesserung. Temperaturbeständig bis +350°C. Sehr gute Salzwasserbeständigkeit.	Spray 500 ml




	Produkt	Beschreibung	Gebinde
	MS 642 SCHWEISSTRENN SPRAY	Siliconfreier Trennspray zur Erhöhung der Lebensdauer und leichteren Vorschub von Schweißdüsen und zur Verhinderung von Ablagerungen auf Werkstücken. Nicht auf heiße Düsen und Werkstücke sprühen - brennbar.	Spray 500 ml
	MS 650 ROSTLÖSER MIT MOS / 2	Spezieller Rostlöser mit hohem Eindringvermögen und extrem starker Lösekraft. Durch den Zusatz von MOS/2 wird eine bessere Gleitfähigkeit erreicht. Verdrängt Feuchtigkeit, löst Rost, schützt vor Korrosion.	Spray 500 ml Kanister 20 lt
	MS 651 ROSTLÖSER FREEZE	Spezielles Produkt zum Lösen festgefressener Teile. Der Wirkstoff bedingt ein Schrumpfen der eingesprühten Teile. Spezielle Gleitmittel erleichtern die Demontage nach Verdunsten des Kältemittels. Nur einen der zu demontierenden Teile besprühen. Nicht auf die Haut und Augen sprühen - Verbrennungsgefahr.	Spray 500 ml
	MS 652 KONTAKT SPRAY	Oxidlösender Kontaktspray der störende Korrosionsschichten und Schmutz von Kontakten entfernt. Spezielle Wirkstoffe verhindern weitere Korrosion an Steckern, Schaltern, Widerständen, Tunern und verhindert dadurch Übergangswiderstände und Spannungsverluste.	Spray 500 ml
	MS 656 DICHT- u. KLEBSTOFF ENTFERNER SPRAY	Löst schnell und problemlos ausgetrocknete, festgebrannte Dichtungen und Dichtungsmaterialien. Erleichtert das Entfernen von Kohleablagerungen an Motorenteilen. Löst Klebstoffe und Farben. Nicht auf Kunststoffen anwendbar.	Spray 500 ml

Dichtstoffe


	MS 680 RTV UNISEAL DICHTSTOFF - 40°C bis + 200°C	Silicon Dicht- und Klebstoff für die Herstellung von Dichtungen jeder Art. Durch neutrales Härtesystem keine Korrosionsbildung an den Dichtstellen. Bestens geeignet für den Einsatz in der Industrie und Fahrzeugbau, Metalbau uvam.	Kart. 310 ml Kart. 80 ml
	MS 685 MOTORSEAL GASKET - 70°C bis + 300°C	Zur Herstellung von Dichtungen im Motoren- und Maschinenbau. Ersetzt jede Art von Feststoffdichtungen und ist beständig gegen die meisten Flüssigkeiten, wie Motorenöl, Kühflüssigkeit, Mineralöl und uvam. Hervorragende Temperaturbeständigkeit.	Kart. 310 ml Kart. 80 ml Tube 85 g

Reiniger

	MS 690 MONTAGE REINIGER	Umweltfreundliche Lösemittel in Kombination mit speziellen Inhibitoren zur Reinigung von Teilen aller Art. Löst Öle, Fette, verharzte Schmierstoffe und Verunreinigungen. Zur Vorbehandlung bei konstruktiven Verklebungen in der industriellen Fertigung.	Spray 500 ml
---	--	--	--------------

	Produkt	Beschreibung	Gebinde
	MS 691 BREMSEN REINIGER	Löst Bremsstaub, verharzte Schmierstoffe und Verunreinigungen jeder Art von Bremsteilen, Kupplungsteilen, Getriebe- und Motorteilen. Umweltschonende Lösemittel und vor Korrosion schützende Bestandteile lösen rasch und verdunsten. Entfernt auch frischen PU Schaum.	Spray 600 ml Kanister 20 lt Fass 60 lt Fass 180 lt
	MS 692 UNIVERSAL SCHAUM REINIGER	Entfernt Öl, Fett, Ruß, Wachs, Nikotinablagerungen, Insektenreste, Tinte, uvam. Ideal als Universalreiniger für Glas, Metall, Kunststoffe, lackierte Flächen bei Fahrzeugen, im Haushalt, Hobby und Garten und in Gewerbe und Industrie.	Spray 600 ml
	MS 693 ELEKTRO MONTAGE REINIGER	Kombination von speziellen Lösemittel und Zitro Terpene zur schonungsvollen Reinigung. Löst Verharzungen, Staub, Fett und Ölabbagerungen ohne die Isolierung von Wicklungen zu beschädigen. Ideal zur Reinigung von E-Motoren, Schaltkästen, Leiterplatten, E-Kontakten, Lichtmaschinen uvam.	Spray 500 ml

Markierfarben

	PAINT MASTER MARKIER SPRAY	Leuchtstarke, witterungs- und feuchtigkeitsbeständige Markierfarbe mit guter UV - Beständigkeit. Die Ausstattung mit zwei Ventilen erlaubt den Einsatz für Arbeiten am Boden wie auch für Arbeiten an senkrechten Flächen. Ideal für Bau- und Baunebengewerbe, Land- und Forstwirtschaft und Industrie. Farben: rot, gelb, blau, grün.	Spray 500 ml
---	---	---	--------------